

Mobil Super 1000 10W-30 y 20W-50

Aceites multigrado de alta calidad para la lubricación de motores de vehículos de pasajeros con más de 50.000 kms

Descripción del producto

Mobil Super 1000 10W-30 y 20W-50 son aceites diseñados para lubricar motores a gasolina convencionales, que cumplen con los más recientes estándares industriales requeridos por los diferentes fabricantes de motores de hoy en día. Mobil Super 1000 10W-30 y 20W-50 son aceites especialmente recomendados para motores con más de 50.000 kilómetros.

Propiedades y Beneficios

Mobil Super 1000 10W-30 y 20W-50 mantienen funcionando los motores de manera limpia y sin problemas, los protegen por tener dentro de su formulación una combinación de bases lubricantes minerales convencionales de alta calidad y un completo paquete de aditivos de alto desempeño. Mobil Super 1000 10W-30 y 20W-50 mantienen limpios los motores evitando la acumulación de depósitos, sedimentos y barnices; combaten el desgaste y la corrosión bajo una amplia variedad de aplicaciones. Propiedades y beneficios clave:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Buena estabilidad térmica y contra la oxidación	Reduce la formación de depósitos en el motor, la acumulación de sedimentos y depósitos dañinos en las zonas calientes dentro de los motores
Completo sistema para el control del desgaste y fricción	Reducción del desgaste lo cual puede derivar en menores costos de mantenimiento
Agentes de limpieza	Motores funcionando mas limpios garantizan una prolongada vida útil y una operación más confiable
Alto índice de viscosidad	Mejora la Lubricación del motor bajo condiciones normales y altas temperaturas Buena protección en condiciones severas de conducción a bajas temperaturas

Aplicaciones

Mobil Super 1000 10W-30 y 20W-50 son especialmente recomendados para usarse en la lubricación de todo tipo de vehículos automotores de pasajeros, camiones ligeros y furgonetas. Mobil Super 1000 10W-30 es un aceite que por su viscosidad ahorra energía.

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super 1000 cumple o excede las siguientes especificaciones industriales:	10W-30	20W-50
API	SM,SL,SJ	SM, SL,SJ
ILSAC	GF-4	



Características típicas

Mobil Super 1000		
Grado SAE	10W-30	20W-50
Viscosidad, ASTM D 445		
cSt @ 40° C	68	166
cSt @ 100° C	10.3	18.5
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	139	125
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0.8	0.8
Viscosidad HTHS, mPa•s @ 150° C, ASTM D4683	3.1	4.8
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-33	-30
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	222	230
Densidad @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.876	0.886

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que ha sido diseñado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil, el diseño del Pegasus y Mobil Super son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation o una de sus afiliadas.

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Es posible que no todos los productos estén disponibles en su localidad. Para mayor información, ponerse en contacto con la oficina de venta local o dirigirse a www.exxonmobil.com. ExxonMobil se compone de numerosas filiales y empresas asociadas, muchas de las cuales tienen nombres que incluyen el de Esso, Mobil y ExxonMobil. Nada de lo que figura en este documento está destinado a anular o reemplazar la separación corporativa que existe entre las entidades locales. La responsabilidad de las acciones a nivel local, y la obligación de responder de ellas, seguirán recayendo en las entidades afiliadas a ExxonMobil. Debido a la continua investigación y desarrollo de los productos, la información aquí contenida podría verse modificada sin previo aviso. Las características típicas podrían variar ligeramente.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.